

1

2

3

4


A


Technical Sheet /Datos Técnicos:

Part number adaptable to / Referencia adaptable a:	432 410 040 0
Working pressure / Presión de trabajo:	Max = 13 bar
Unloader / Regulador de presión:	Integrated / Integrado
Cut-out pressure / Presión de corte:	8.1 ±0.3 bar
Heating / Calentador:	100W / 24 V
Permissible Medium / Medio de funcionamiento:	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura:	- 40 °C a / to +80 °C
Cut-in temperature / Temperatura de cierre:	+7° ± 6°C
Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura:	+29.5° ± 3°C
Weight / Peso:	1540 gr

B

C





C

D

Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
1	From the compressor / Proveniente del compresor	M22x1,5
21	To the reservoirs / A los calderines	M22x1,5
22	To the regenerated air reservoir / Al calderín de regeneración	M12x1,5
3	Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido	-
6	Heating / Calentador	M27x1

D

E

Purpose / Finalidad:

Drying of the compressed air supplied by the compressor. /
Secado del aire comprimido procedente del compresor.

Installation / Instalación:

Exhaust (3) must look down. /
El escape de aire (3) debe estar orientado hacia abajo.

E

Modification

4

Drawn



3

09/06/14 A.U.

2

Checked

1

09/06/14 A.L.

nº

Modified

Date

Reason

General Tolerance

Assembly

-

Comments

-

Part name

Air Dryer / Secador de aire

Material

ID. Reference

2210129

-

Scale: -



Review: 0



Sheet 1/2

PG/18/02 rev.1 1



2

3



4




DETAIL / DETALLE A
SCALE / ESCALA 1 : 1



VIEW / VISTA B



Modification	4				Drawn				
	3				09/06/14 A.U.				
	2				Checked				
	1				09/06/14 A.L.				
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-		
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Air Dryer / Secador de aire		
					Material	ID. Reference	2210129		
					-	Scale: 1/2			Sheet 2/2
						Review: 0			