



	1	2	3	4											
A	Technical Sheet / Datos técnicos:														
	<table border="1"> <tr> <td>Type / Tipo:</td> <td>24/30</td> </tr> <tr> <td>Max. working pressure / Presión máxima de trabajo:</td> <td>10 bar</td> </tr> <tr> <td>Permissible Medium / Medio de funcionamiento:</td> <td>Aire / Air</td> </tr> <tr> <td>Operating temperature range / Rango de temperatura:</td> <td>- 40 °C a / to +70 °C</td> </tr> <tr> <td>Operating stroke / Carrera funcional:</td> <td>75/75 mm</td> </tr> <tr> <td>Weight / Peso:</td> <td>8,31 kgr</td> </tr> </table>				Type / Tipo:	24/30	Max. working pressure / Presión máxima de trabajo:	10 bar	Permissible Medium / Medio de funcionamiento:	Aire / Air	Operating temperature range / Rango de temperatura:	- 40 °C a / to +70 °C	Operating stroke / Carrera funcional:	75/75 mm	Weight / Peso:
Type / Tipo:	24/30														
Max. working pressure / Presión máxima de trabajo:	10 bar														
Permissible Medium / Medio de funcionamiento:	Aire / Air														
Operating temperature range / Rango de temperatura:	- 40 °C a / to +70 °C														
Operating stroke / Carrera funcional:	75/75 mm														
Weight / Peso:	8,31 kgr														
B															
C	(N) Force diagram / Diagrama de fuerzas Output force of service brake/ Fuerza freno de servicio At/a 6,5 bar Output force of spring brake/ Fuerza freno de parking At/a 6 bar		Pneumatic scheme / Esquema neumático												
D															
E	Purpose / Propósito: The brake actuator is used to produce the braking force for the wheel brakes / El actuador de freno se utiliza para generar la fuerza de frenado en las ruedas														
	Installation Requirements / Requisitos para la instalación: The brake actuator should be mounted horizontally, with ports on the top and the bleed hole pointing downwards so that any water that is splashed into the unit can drain out / El actuador debe ser montado horizontalmente, con las bocas hacia arriba y el escape hacia abajo de manera que el agua no pueda entrar en las cámaras														
F	Modification	4			Drawn										
		3			18/12/14 A.U.										
		2			Checked										
		1			18/12/14 A.L.										
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-								
	Comments				-	Part name	DOUBLE DIAPHRAGM SPRING BRAKE / CILINDRO COMBINADO 24/30								
				Material	ID. Reference	2251426									
				-	Scale: -										
				-	Review: 0		Sheet 1/2								
PG/18/02 rev.1 1		2	3		4										



It includes nuts and washers for bolts /
Incluir tuercas y arandelas
x2

Modification	4				Drawn				
	3				18/12/14 A.U.				
	2				Checked				
	1				18/12/14 A.L.				
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-		
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	DOUBLE DIAPHRAGM SPRING BRAKE / CILINDRO COMBINADO 24/30		
					Material	ID. Reference	2251426		
					-	Scale: -			Sheet 2/2
						Review: 0			