

Technical sheet / Datos técnicos:

Part number adaptable to / Referencia adaptable a	0501100031
Operating pressure / Presión de trabajo	max. 13 bar
Voltage / Voltaje	24 V
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40°C to / a +80°C
Weight / Peso	1450 gr





Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
1	Supply / Alimentación	M16x1,5
21	Delivery / Salida	M16x1,5
22	Delivery / Salida	M16x1,5
3	Exhaust / Escape	M22x1,5
6	Electric connection / Conexión eléctrica	Bayonet DIN 72585 A1-3


Purpose / Propósito:


Pressure regulation of the suspension bellows through the activation of solenoids valves according to suspension ECU electric signal. / Regulación de la presión en los colchones de suspensión mediante la activación de solenoides a través de las señales eléctricas de la ECU de suspensión.


Installation requirements / Requisitos para la instalación:


The valve must be installed so that the exhaust port is vertical position. Mounting is accomplished with two M8 mounting bolts. / La válvula se debe instalar de forma que el escape esté en posición vertical. El montaje se realiza mediante dos pernos de montaje M8.


Modification						
4					Drawn	cojali
3					19/12/15 J.S.	
2					Checked	
1					19/12/15 O.V.	
nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-
Comments				-	Part name	Solenoid valve ECAS
				Material	ID. Reference	2309100
				-	Scale: -	Sheet 1/2
					Review: 0	











SCALE / ESCALA 2 : 3

Modification							
	4					Drawn	cojali
	3					19/12/15 J.S.	
	2					Checked	
	1					19/12/15 O.V.	
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Solenoid valve ECAS
					Material	ID. Reference	2309100
					-	Scale: 2/5	Sheet 2/2
						Review: 0	