

A

Technical Sheet / Datos Técnicos:

A

Part number adaptable to / Referencia adaptable a:	LA 8059
Safety valve pressure / Presión válvula de seguridad:	15.5 bar
Unloader / Regulador de presión:	Integrated / Integrado
Cut-out pressure / Presión de corte:	12.5 -0.4 bar
Heating / Calentador:	100W / 24 V
Permissible Medium / Medio de funcionamiento:	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura:	- 40°C a / to +80°C
Cut-in temperature / Temperatura de cierre:	+7° ± 6°C
Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura:	+29.5° ± 4°C
Weight / Peso:	2721 gr

B



B

C

C

D

D



Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
1	From the compressor / Proveniente del compresor	M22x1,5
21	To the reservoirs / A los calderines	M22x1,5 VOSS
3	Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido	-
6	Heating / Calentador	Bayonet DIN 72585 A1-2.1

E

E


Purpose / Finalidad: Drying of the compressed air supplied by the compressor. /
Secado del aire comprimido procedente del compresor.

Installation / Instalación: Exhaust (3) must look down. /
El escape de aire (3) debe estar orientado hacia abajo.

F

F

Modification	4				Drawn	
	3				04/07/14 A.U.	
	2				Checked	
	1				04/07/14 A.L.	
nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-
	Comments			-	Part name	Air Dryer / Secador de aire
				Material	ID. Reference	2310519
				-	Scale: - Review: 0	Sheet 1/2



Modification	4				Drawn				
	3				04/07/14 A.U.				
	2				Checked				
	1				04/07/14 A.L.				
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-		
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Air Dryer / Secador de aire		
					Material	ID. Reference	2310519		
					-	Scale: 1/2			Sheet 2/2
						Review: 0			