






1		2		3		4				
Technical sheet / Datos técnicos:										
A	Part number adaptable to / Referencia adaptable a					AE4646				
	Operating pressure / Presión de trabajo					max. 13 bar				
	Permissible medium / Medio de funcionamiento					Air / Aire				
	Operating temperature range / Rango de temperatura					-40°C to / a +80°C				
	Weight / Peso					650 gr				
B										
C	Port / Conexión		Function / Función				Thread / Rosca			
	1		Supply / Alimentación				M22x1,5			
	21		Delivery to service brake circuit 1 / Salida al circuito del freno de servicio 1				M16x1,5			
	22		Delivery to service brake circuit 2 / Salida al circuito del freno de servicio 2				M16x1,5			
	23		Delivery to parking brake circuit and trailer / Salida al circuito del trailer y del freno de parking				M16x1,5			
	24		Delivery to auxiliary circuit / Salida al circuito de auxiliares				M16x1,5			
	3		Exhaust / Escape				-			
D	Circuit / Circuito		1		2		3		4	
	Port / Conexión		21		22		23		24	
	Opening pressure / Presión de apertura p' (bar)		≤ 7,5				p21/P22 + (0,2 - 0,5)			
	Closing pressure static / Presión de cierre estática (bar)		0		6,5 ^{+0,5} / _%		0		6,5 ^{+1,0} / _%	
			6,5 ^{+0,5} / _%		0		≥ p'			
			6,5 ^{+1,0} / _%		0		6,5 ^{+1,0} / _%			
			6,5 ^{+1,0} / _%		6,5 ^{+1,0} / _%		0			
E	Purpose / Propósito:									
	To distribute clean and dry air from the air dryer to different pneumatic circuits. Ensure pressure in brake circuits in case of leaks or breakage in any circuit. / Distribuir el aire limpio y seco proveniente del secador a los diferentes circuitos neumáticos. Asegurar la presión en los circuitos de freno en caso de fuga o rotura en cualquier circuito.									
E	Installation requirements / Requisitos para la instalación:									
	The protection valve may be installed into the piping in any position. Mounting is accomplished by using two screws M8. / La válvula de protección puede instalarse en las tuberías en cualquier posición. El montaje se realiza mediante dos tornillos M8.									
F	Modification	4				Drawn				
		3				29/08/13 A.P.				
		2				Checked				
		1	J.S.	02/06/21	Change of sheet format	29/08/13 A.L.				
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance				
	Comments					Assembly		-		
						Material		ID. Reference		
-						Scale: -				
-						Review: 1				
							Sheet 1/2			
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4				



F	Modification	4				Drawn		
		3				29/08/13 A.P.		
		2				Checked		
		1	J.S.	02/06/21	Change of sheet format	29/08/13 A.L.		
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	
	Comments				ISO 2768 c-K	Part name	Protection circuit valve	
				Material	ID. Reference	2322617		
				-	Scale: 1/2			
					Review: 1			
PG/18/02 rev.1 1			2		3		4	