





1	2	3	4																																																				
A	Technical sheet / Datos técnicos:			A																																																			
B	Part number adaptable to / Referencia adaptable a		9522000370	B																																																			
	Supply pressure / Presión de alimetación		max 8,5 bar																																																				
	Test coupling / Conexión de test		No																																																				
	Vehicle / Vehículo		Trailer / Remolque																																																				
	Usage / Aplicación		Supply / Alimentación																																																				
	Integrated filter / Filtro integrado		No																																																				
	Permissible medium / Medio de funcionamiento		Air / Aire																																																				
	Operating temperature range / Rango de temperatura		-40 °C to / a +80 °C																																																				
Weight / Peso		260 gr																																																					
C	 			C																																																			
D	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">M22x1.5</td> </tr> </tbody> </table>			Port / Conexión	Thread / Rosca	1	M22x1.5	D																																															
Port / Conexión	Thread / Rosca																																																						
1	M22x1.5																																																						
E	Purpose / Propósito: To connect the pneumatic brake system of the truck or semi-trailer tractor with the trailer's brake system. / Conectar el sistema de frenado neumático del camión o del tractor de semirremolque con el sistema de frenado del remolque. Installation requirements / Requisitos para la instalación: To fit in accordance with the ISO 1728 standard. / Instalar según la norma ISO 1728.			E																																																			
F	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="5" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); text-align: center;">Modification</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Drawn</td> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18/12/14 A.U.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Checked</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18/12/14 A.L.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">nº</td> <td>Modified</td> <td>Date</td> <td>Reason</td> <td>General Tolerance</td> <td>Assembly</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Comments</td> <td>-</td> <td>Part name</td> <td>Coupling head</td> </tr> <tr> <td colspan="5" rowspan="3"></td> <td>Material</td> <td>ID. Reference</td> <td>6001426</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Scale: -</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">  </td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Sheet 1/2</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Review: 0</td> </tr> </table>			Modification	4				Drawn		3				18/12/14 A.U.	2				Checked	1				18/12/14 A.L.	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	Comments					-	Part name	Coupling head						Material	ID. Reference	6001426	-	Scale: -		Sheet 1/2	-	Review: 0	F
Modification	4					Drawn																																																	
	3					18/12/14 A.U.																																																	
	2					Checked																																																	
	1					18/12/14 A.L.																																																	
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly		-																																															
Comments					-	Part name	Coupling head																																																
					Material	ID. Reference	6001426																																																
					-	Scale: -		Sheet 1/2																																															
					-	Review: 0																																																	
PG/18/02 rev.1 1		2	3	4																																																			



F	Modification	4					Drawn		F
		3					18/12/14 A.U.		
		2					Checked		
		1					18/12/14 A.L.		
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly		
	Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Coupling head	
						Material	ID. Reference	6001426	
						-	Scale: 2/3		
					Review: 0				
PG/18/02 rev.1 1					2	3	4		