








1	2	3	4																																																									
A	Technical sheet / Datos técnicos:			A																																																								
B	Part number adaptable to / Referencia adaptable a		4528050040	B																																																								
	Supply pressure / Presión de alimetación		max 10 bar																																																									
	Test coupling / Conexión de test		No																																																									
	Vehicle / Vehículo		Towing vehicle / Cabeza tractora																																																									
	Integrated filter / Filtro integrado		No																																																									
	Pair / Pareja		6001444																																																									
	Permissible medium / Medio de funcionamiento		Air / Aire																																																									
	Operating temperature range / Rango de temperatura		-40 °C to / a +80 °C																																																									
Weight / Peso		300 gr																																																										
C	 			C																																																								
D	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:15%;">Port / Conexión</th> <th style="width:55%;">Function / Función</th> <th style="width:30%;">Thread / Rosca</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Supply / Alimentación</td> <td>M16x1.5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Control / Pilotaje</td> <td>M16x1.5</td> </tr> </table>			Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	M16x1.5	4	Control / Pilotaje	M16x1.5	D																																															
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																										
1	Supply / Alimentación	M16x1.5																																																										
4	Control / Pilotaje	M16x1.5																																																										
E	Purpose / Propósito: To connect the pneumatic braking system of the towing vehicle with the braking system of the drawbar trailer. / Conectar el sistema de frenado neumático del vehículo tractor con el sistema de frenado del remolque con barra de tiro. Installation requirements / Requisitos para la instalación: To fit in accordance with the ISO 1728 standard. / Instalar según la norma ISO 1728.			E																																																								
F	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="5" style="width:5%; text-align: center; vertical-align: middle;">Modification</td> <td style="width:5%; text-align: center;">4</td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td rowspan="5" style="width:20%; text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">nº</td> <td>Modified</td> <td>Date</td> <td>Reason</td> <td>General Tolerance</td> <td>Assembly</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Comments</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">Part name</td> <td>Coupling head</td> </tr> <tr> <td colspan="6" rowspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Material</td> <td>ID. Reference</td> <td>6001443</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Scale: -</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">  </td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Sheet 1/2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Review: 0</td> </tr> </table>			Modification	4							3						2						1						nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	Comments						-	Part name	Coupling head							Material	ID. Reference	6001443	-	Scale: -		Sheet 1/2	-	Review: 0	F
Modification	4																																																											
	3																																																											
	2																																																											
	1																																																											
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly																																																						
Comments						-	Part name	Coupling head																																																				
						Material	ID. Reference	6001443																																																				
						-	Scale: -		Sheet 1/2																																																			
						-	Review: 0																																																					
PG/18/02 rev.1 1		2	3	4																																																								



F	Modification	4				Drawn			F
		3				01/08/14 A.U.			
		2				Checked			
		1				01/08/14 A.L.			
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			
	Comments				ISO 2768 c-K	Part name	Coupling head		
					Material	ID. Reference	6001443		
-					Scale: 2/3		Sheet 2/2		
					Review: 0				
PG/18/02 rev.1 1				2	3	4			