





1		2		3		4																	
A	Technical sheet / Datos técnicos:						A																
	Part number adaptable to / Referencia adaptable a					4757100310																	
	Operating pressure / Presión de trabajo					max. 10 bar																	
	Actuation angle / Ángulo de actuación					-45° to / a +30°																	
	Regulation index / Índice de regulación					1 : 8																	
	Permissible medium / Medio de funcionamiento					Air / Aire																	
	Operating temperature range / Rango de temperatura					-40°C to / a +80°C																	
Weight / Peso					1900 gr																		
B							B																
C	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Pressure regulation / Regulación de presión</th> </tr> <tr> <th>Angle / Ángulo</th> <th>P1</th> <th>P4</th> <th>P2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$\alpha = 0^\circ$</td> <td>6.0 bar</td> <td>6.0 bar</td> <td>1.4 bar</td> </tr> <tr> <td>$\alpha = 30^\circ$</td> <td>6.0 bar</td> <td>6.0 bar</td> <td>6.0 bar</td> </tr> </tbody> </table>						Pressure regulation / Regulación de presión				Angle / Ángulo	P1	P4	P2	$\alpha = 0^\circ$	6.0 bar	6.0 bar	1.4 bar	$\alpha = 30^\circ$	6.0 bar	6.0 bar	6.0 bar	C
	Pressure regulation / Regulación de presión																						
Angle / Ángulo	P1	P4	P2																				
$\alpha = 0^\circ$	6.0 bar	6.0 bar	1.4 bar																				
$\alpha = 30^\circ$	6.0 bar	6.0 bar	6.0 bar																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Function / Función</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Supply / Alimentación</td> <td>M22x1.5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Output / Salida</td> <td>2x M16x1.5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Exhaust / Escape</td> <td>M22x1.5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Control pressure / Control de presión</td> <td>M16x1.5</td> </tr> </tbody> </table>						Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	M22x1.5	2	Output / Salida	2x M16x1.5	3	Exhaust / Escape	M22x1.5	4	Control pressure / Control de presión	M16x1.5			
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																					
1	Supply / Alimentación	M22x1.5																					
2	Output / Salida	2x M16x1.5																					
3	Exhaust / Escape	M22x1.5																					
4	Control pressure / Control de presión	M16x1.5																					
D							D																
E	Purpose / Propósito: To automatically control braking effort on an axle in response to the suspension deflection caused by the vehicle load and to ensure rapid supply and exhaust for the brake actuators by means of the integral relay. / Controlar automáticamente el esfuerzo de frenada en un eje como respuesta a la desviación en la suspensión causada por la carga para asegurar el rápido suministro y escape de los actuadores de freno por medio del relé.						E																
	Installation requirements / Requisitos para la instalación: The valve must be installed vertically with the exhaust port (3) pointing downwards. At least 2 of 4 M8 mounting bolts should be used to attach the valve to the chassis. / La válvula debe montarse verticalmente con el escape (3) hacia abajo. La válvula se fijará al chasis con, al menos, 2 de los 4 tornillos M8.																						
F	Modification	4				Drawn		F															
		3				17/02/11 A.U.																	
		2				Checked																	
		1				17/02/11 A.L.																	
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			Assembly	-													
	Comments					-	Part name	ALB															
						Material	ID. Reference	2220327															
					-	Scale: -		Sheet 1/2															
					-	Review: 0																	
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																	



Modification	4				Drawn	
	3				17/02/11 A.U.	
	2				Checked	
	1				17/02/11 A.L.	
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly
Comments					ISO 2768 c-K	Part name
					Material	ID. Reference
					Scale: 2/5	
					Review: 0	

Sheet 2/2