






1		2		3		4																																																								
Technical sheet / Datos técnicos: <table><tr><td>Part number adaptable to / Referencia adaptable a</td><td>9753001560</td></tr><tr><td>Operating pressure / Presión de trabajo</td><td>max. 15 bar</td></tr><tr><td>Cut-out pressure / Presión de corte</td><td>8,5 ± 0,2 bar</td></tr><tr><td>Permissible medium / Medio de funcionamiento</td><td>Air / Aire</td></tr><tr><td>Operating temperature range / Rango de temperatura</td><td>-40 °C to / a +150 °C</td></tr><tr><td>Weight / Peso</td><td>800 gr</td></tr></table>								Part number adaptable to / Referencia adaptable a	9753001560	Operating pressure / Presión de trabajo	max. 15 bar	Cut-out pressure / Presión de corte	8,5 ± 0,2 bar	Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire	Operating temperature range / Rango de temperatura	-40 °C to / a +150 °C	Weight / Peso	800 gr																																											
Part number adaptable to / Referencia adaptable a	9753001560																																																													
Operating pressure / Presión de trabajo	max. 15 bar																																																													
Cut-out pressure / Presión de corte	8,5 ± 0,2 bar																																																													
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire																																																													
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40 °C to / a +150 °C																																																													
Weight / Peso	800 gr																																																													
<table><tr><th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr><tr><td>1</td><td>Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>1-2</td><td>Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos</td><td>M16x1,5</td></tr><tr><td>21</td><td>Delivery to air dryer / Salida al secador</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>3</td><td>Exhaust / Escape</td><td>-</td></tr></table>								Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5	1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	M16x1,5	21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5	3	Exhaust / Escape	-																																								
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																												
1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5																																																												
1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	M16x1,5																																																												
21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5																																																												
3	Exhaust / Escape	-																																																												
Purpose / Propósito: Regulation of air pressure in the air reservoirs. When air reservoirs reach enough pressure, send a signal to the air dryer to start with the regeneration phase and the filter cleaning./ Regulación de la presión de aire en los depósitos de aire comprimido. Cuando los depósitos de aire comprimido tienen una presión suficiente, manda una señal a la válvula secadora para empezar con la etapa de regeneración y limpieza del filtro.																																																														
Installation requirements / Requisitos para la instalación: The unloader valve should be installed so that the exhaust port points downwards. Mounting is accomplished with two M8 screws. / El regulador debe instalarse de forma que el escape quede orientado hacia abajo. El montaje se realiza con dos tornillos M8.																																																														
<table><tr><td rowspan="4">Modification</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>Drawn</td><td colspan="2" rowspan="4"> </td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>04/08/14 A.U.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>Checked</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>04/08/14 A.L.</td></tr><tr><td rowspan="4">F</td><td>nº</td><td>Modified</td><td>Date</td><td>Reason</td><td>General Tolerance</td><td>Assembly</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="4">Comments</td><td>-</td><td>Part name</td><td>Unloader valve</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="2"></td><td>Material</td><td>ID. Reference</td><td>2228126</td></tr><tr><td>-</td><td>Scale: -</td><td rowspan="2"> </td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Review: 0</td><td></td><td>Sheet 1/2</td></tr></table>								Modification	4				Drawn			3				04/08/14 A.U.	2				Checked	1				04/08/14 A.L.	F	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	Comments				-	Part name	Unloader valve					Material	ID. Reference	2228126	-	Scale: -						Review: 0		Sheet 1/2
Modification	4				Drawn																																																									
	3				04/08/14 A.U.																																																									
	2				Checked																																																									
	1				04/08/14 A.L.																																																									
F	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-																																																							
	Comments				-	Part name	Unloader valve																																																							
					Material	ID. Reference	2228126																																																							
					-	Scale: -																																																								
				Review: 0		Sheet 1/2																																																								
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																																																								



F	Modification	4				Drawn			F
		3				04/08/14 A.U.			
		2				Checked			
		1				04/08/14 A.L.			
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			
	Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Unloader valve	
					Material	ID. Reference	2228126		
					-	Scale: 1/2			Sheet 2/2
						Review: 0			
PG/18/02 rev.1 1			2		3		4		