








1		2		3		4		
A	Technical sheet / Datos técnicos:						A	
	Part number adaptable to / Referencia adaptable a							9753034000
	Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad							10 bar
	Cut-out pressure / Presión de corte							5,3 ± 0,2 bar
	Permissible medium / Medio de funcionamiento							Air / Aire
	Operating temperature range / Rango de temperatura							-40°C to / a +150°C
B	Weight / Peso						650 gr	B
C								C
D	Port / Conexión		Function / Función			Thread / Rosca		D
	1		Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor			M22x1,5		
	1-2		Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos			M16x1,5		
	21		Delivery to air dryer / Salida al secador			M22x1,5		
	22		Auxiliary supply / Alimentación auxiliar			M12x1,5		
	23		Control to air dryer / Pilotaje al secador			Closed / Taponada		
	3		Exhaust / Escape			-		
E	Purpose / Propósito: Regulation of air pressure in the air reservoirs. When air reservoirs reach enough pressure, send a signal to the air dryer to start with the regeneration phase and the filter cleaning./ Regulación de la presión de aire en los depósitos de aire comprimido. Cuando los depósitos de aire comprimido tienen una presión suficiente, manda una señal a la válvula secadora para empezar con la etapa de regeneración y limpieza del filtro.							E
F	Installation requirements / Requisitos para la instalación: The unloader valve should be installed so that the exhaust port points downwards. Mounting is accomplished with two M8 screws. / El regulador debe instalarse de forma que el escape quede orientado hacia abajo. El montaje se realiza con dos tornillos M8.							F
F	Modification	4				Drawn		F
		3				05/08/14 A.U.		
		2				Checked		
		1				05/08/14 A.L.		
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance		
	Comments					-	Part name	Unloader valve
						Material	ID. Reference	2228222
						-	Scale: -	
						-	Review: 0	
	PG/18/02 rev.1 1		2		3		4	



F	Modification	4				Drawn		
		3				05/08/14 A.U.		
		2				Checked		
		1				05/08/14 A.L.		
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance		
	Comments				ISO 2768 c-K	Part name	Unloader valve	
					Material	ID. Reference	2228222	
-					Scale: 1/2		Sheet 2/2	
					Review: 0			
PG/18/02 rev.1 1			2		3		4	