




1		2		3		4																									
A	Technical sheet / Datos técnicos:						A																								
	Part number adaptable to / Referencia adaptable a					9753035020																									
	Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad					14 bar																									
	Cut-out pressure / Presión de corte					10 ± 0,2 bar																									
	Permissible medium / Medio de funcionamiento					Air / Aire																									
	Operating temperature range / Rango de temperatura					-40°C to / a +150°C																									
Weight / Peso					850 gr																										
B							B																								
C	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Function / Función</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor</td> <td>M22x1,5</td> </tr> <tr> <td>1-2</td> <td>Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos</td> <td>M16x1,5</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Delivery to air dryer / Salida al secador</td> <td>M22x1,5</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>Auxiliary supply / Alimentación auxiliar</td> <td>M12x1,5</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>Control to air dryer / Pilotaje al secador</td> <td>M12x1,5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Control / Pilotaje</td> <td>M12x1,5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Exhaust / Escape</td> <td>Silencer / Silencioso</td> </tr> </tbody> </table>						Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5	1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	M16x1,5	21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5	22	Auxiliary supply / Alimentación auxiliar	M12x1,5	23	Control to air dryer / Pilotaje al secador	M12x1,5	4	Control / Pilotaje	M12x1,5	3	Exhaust / Escape	Silencer / Silencioso	C
	Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																												
1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5																													
1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	M16x1,5																													
21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5																													
22	Auxiliary supply / Alimentación auxiliar	M12x1,5																													
23	Control to air dryer / Pilotaje al secador	M12x1,5																													
4	Control / Pilotaje	M12x1,5																													
3	Exhaust / Escape	Silencer / Silencioso																													
D	Purpose / Propósito: Regulation of air pressure in the air reservoirs. When air reservoirs reach enough pressure, send a signal to the air dryer to start with the regeneration phase and the filter cleaning./ Regulación de la presión de aire en los depósitos de aire comprimido. Cuando los depósitos de aire comprimido tienen una presión suficiente, manda una señal a la válvula secadora para empezar con la etapa de regeneración y limpieza del filtro.						D																								
E	Installation requirements / Requisitos para la instalación: The unloader valve should be installed so that the exhaust port points downwards. Mounting is accomplished with two M8 screws. / El regulador debe instalarse de forma que el escape quede orientado hacia abajo. El montaje se realiza con dos tornillos M8.						E																								
F	Modification	4				Drawn		F																							
		3				05/08/14 A.U.																									
		2				Checked																									
		1				05/08/14 A.L.																									
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			Assembly	-																					
	Comments					-	Part name	Unloader valve																							
						Material	ID. Reference	2228251																							
						-	Scale: -																								
						Review: 0	Sheet 1/2																								
	PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																								

