

	1	2	3	4																																					
A	Technical data/ Datos técnicos: <table border="1"> <tr> <td>According to/ En referencia a:</td> <td>1862895</td> </tr> <tr> <td>Operating temperature range/ Rango de temperatura:</td> <td>-40°C a/to 80°C</td> </tr> <tr> <td>Weight/Peso:</td> <td>151,5 gr</td> </tr> </table>		According to/ En referencia a:	1862895	Operating temperature range/ Rango de temperatura:	-40°C a/to 80°C	Weight/Peso:	151,5 gr	<table border="1"> <tr> <td>RED WIRE/ CABLE ROJO</td> <td>+5V</td> </tr> <tr> <td>GREEN WIRE/ CABLE VERDE</td> <td>PRESSURE SIGNAL/ SEÑAL DE PRESIÓN</td> </tr> <tr> <td>BROWN WIRE/ CABLE MARRÓN</td> <td>TEMPERATURE SIGNAL/ SEÑAL DE TEMPERATURA</td> </tr> <tr> <td>BLACK WIRE/ CABLE NEGRO</td> <td>GND/MASA</td> </tr> </table>		RED WIRE/ CABLE ROJO	+5V	GREEN WIRE/ CABLE VERDE	PRESSURE SIGNAL/ SEÑAL DE PRESIÓN	BROWN WIRE/ CABLE MARRÓN	TEMPERATURE SIGNAL/ SEÑAL DE TEMPERATURA	BLACK WIRE/ CABLE NEGRO	GND/MASA																							
According to/ En referencia a:	1862895																																								
Operating temperature range/ Rango de temperatura:	-40°C a/to 80°C																																								
Weight/Peso:	151,5 gr																																								
RED WIRE/ CABLE ROJO	+5V																																								
GREEN WIRE/ CABLE VERDE	PRESSURE SIGNAL/ SEÑAL DE PRESIÓN																																								
BROWN WIRE/ CABLE MARRÓN	TEMPERATURE SIGNAL/ SEÑAL DE TEMPERATURA																																								
BLACK WIRE/ CABLE NEGRO	GND/MASA																																								
B																																									
C																																									
D																																									
E																																									
F	<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">Modification</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Drawn</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24/07/20 S.F.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Checked</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24/07/20 E.L.</td> </tr> <tr> <td>nº</td> <td>Modified</td> <td>Date</td> <td>Reason</td> <td>General Tolerance</td> </tr> </table>		Modification	4				Drawn	3				24/07/20 S.F.	2				Checked	1				24/07/20 E.L.	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Assembly</td> <td rowspan="5"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Part name</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ID. Reference</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Scale: 1/2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Review: 0</td> </tr> </table>		Assembly			Part name		ID. Reference		Scale: 1/2		Review: 0	
Modification	4					Drawn																																			
	3					24/07/20 S.F.																																			
	2					Checked																																			
	1					24/07/20 E.L.																																			
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance																																				
Assembly																																									
Part name																																									
ID. Reference																																									
Scale: 1/2																																									
Review: 0																																									
Comments		<table border="1"> <tr> <td>ISO 2768 c-K</td> <td>Temperature sensor/Sensor de temperatura</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>2260281</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td> </td> </tr> </table>		ISO 2768 c-K	Temperature sensor/Sensor de temperatura	Material	2260281	-																																	
ISO 2768 c-K	Temperature sensor/Sensor de temperatura																																								
Material	2260281																																								
-																																									
		<table border="1"> <tr> <td>Sheet 1/1</td> </tr> </table>		Sheet 1/1																																					
Sheet 1/1																																									
PG/18/02 rev.1 1		2	3	4																																					