




FICHA TÉCNICA

Referencias: 10495006


Nivel láser autonivelante | Rango de trabajo: 30 m | Líneas cruzadas | Nivelación 360°



SOPORTE MAGNÉTICO
MAGNETIC HOLDER



MODO DE AUTONIVELACIÓN
SELF-LEVELING



ALARMA DEL RANGO DE MEDICIÓN
OUT OF LEVEL ALARM



DETECTOR
DETECTOR



±3mm/10m
ACCURACY




30m MAX
WORK DISTANCE


4xAA




520nm
LASER WAVE LENGTH



ÁNGULO DE LÍNEA
LINE ANGLE



SALIDA PARA TRÍPODE
TRIPOD MOUNT



4 LÍNEAS HORIZONTALES (H),
4 LÍNEAS VERTICALES (V),
2 LÍNEAS EN CRUZ DE 90°
4 HORIZONTAL LINES (H),
4 VERTICAL LINES (V),
2 CROSS LINES 90°



SISTEMA DE BLOQUEO
DE AUTONIVELACIÓN
SELF-LEVELING
SYSTEM LOCK



Ref

1049 5006



30 m



1



cofan

Nivel láser autonivelante de líneas cruzadas 2 x 360° con dos modos, manual y autonivelación, para facilitar la nivelación en 360° tanto en el plano horizontal como el vertical.

Proyecta dos láseres, uno horizontal y otro vertical en planos de 360°. Estos láseres verdes son de clase 2 y tienen una longitud de onda de 520 nm.

El dispositivo ofrece la posibilidad de trabajar únicamente con el eje horizontal, vertical o con ambos. La herramienta tiene una distancia de trabajo de hasta 30 metros, lo que la hace ideal para realizar mediciones tanto en interior y exterior.

Incluye un modo de pulso indicado para utilizarlo en exteriores junto con un receptor láser (no incluido). Además, cuenta con un rango de autonivelación de hasta 4° tanto a nivel vertical como horizontal y un grado de protección IP54.

El nivel láser con una precisión de nivelación de ±3 mm/10 m funciona con 4 pilas alcalinas AA (LR6). Esta herramienta láser se suministra en un kit que incluye un nivel láser, una base pivotante magnética, una placa de objetivo y una bolsa portátil.



FICHA TÉCNICA



cofan



cofan



cofan



cofan

Tipo de láser:

Longitud de onda:

Precisión:

Rango de auto-nivelación:

Tiempo para nivelación:

Ángulo de apertura del láser:

Longitud máxima del láser:

Working Temperature:

Fuente de alimentación:

Grado de protección:

Clase 2 (IEC/EN 60825-1/2014)

520nm

±3mm/10m

±4°

≤3s

H&V:360°

30m

-10°C – + 50°C

4x AA


IP 54



DADOS TÉCNICOS

Referência: 10495006


Nível laser autonivelante | Alcance de trabalho: 30 m | Linhas cruzadas | Nivelamento de 360°



SOPORTE MAGNÉTICO
MAGNETIC HOLDER



MODO DE AUTONIVELACIÓN
SELF-LEVELING



ALARMA DEL RANGO DE MEDICIÓN
OUT OF LEVEL ALARM



DETECTOR
DETECTOR



RoHS



±3mm/10m
ACCURACY




30m MAX
WORK DISTANCE

4xAA




520nm
LASER WAVE LENGTH



ÁNGULO DE LÍNEA
LINE ANGLE



SALIDA PARA TRÍPODE
TRIPOD MOUNT



4 LÍNEAS HORIZONTALES (H),
4 LÍNEAS VERTICALES (V),
2 LÍNEAS EN CRUZ DE 90°
4 HORIZONTAL LINES (H),
4 VERTICAL LINES (V),
2 CROSS LINES 90°



SISTEMA DE BLOQUEO
DE AUTONIVELACIÓN
SELF-LEVELING
SYSTEM LOCK



Ref

1049 5006

30 m

1



Nível laser autonivelante de 2 x 360° em cruz com dois modos, manual e autonivelante, para um nivelamento fácil de 360° nos planos horizontal e vertical.

Projecta dois lasers, um horizontal e outro vertical em planos de 360°. Estes lasers verdes são de classe 2 e têm um comprimento de onda de 520 nm.

O dispositivo oferece a possibilidade de trabalhar apenas com o eixo horizontal ou vertical ou com ambos. A ferramenta tem uma distância de trabalho de até 30 metros, o que a torna ideal para medições em interiores e exteriores.

Inclui um modo de impulso adequado para utilização no exterior em conjunto com um recetor laser (não incluído). Além disso, tem um alcance de autonivelamento de até 4° na vertical e na horizontal e um grau de proteção IP54.

O nível laser com uma precisão de nivelamento de ±3 mm/10 m é alimentado por 4 pilhas alcalinas AA (LR6). Esta ferramenta laser é fornecida num kit que inclui um nível laser, uma base magnética giratória, uma placa de alvo e um saco de transporte.



DADOS TÉCNICOS



cofan



cofan



cofan



cofan

Tipo de laser:

Comprimento de onda:

Precisão:

Gama de auto-nivelamento:

Tempo para nivelar:

Ângulo de abertura do laser:

Comprimento máximo do laser:

Temperatura de trabalho:

Fonte de alimentação:

Grau de proteção:

Classe 2 (IEC/EN 60825-1/2014)

520nm

±3mm/10m

±4°

≤3s

H&V:360°

30m

-10°C- + 50°C

4x AA


IP 54



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence: 10495006


Niveau laser autonivelant | Portée : 30 m | Lignes transversales | Nivellement à 360



SOPORTE MAGNÉTICO
MAGNETIC HOLDER



MODO DE AUTONIVELACIÓN
SELF-LEVELING



ALARMA DEL RANGO DE MEDICIÓN
OUT OF LEVEL ALARM



DETECTOR
DETECTOR



RoHS



$\pm 3\text{mm}/10\text{m}$
ACCURACY




30m MAX
WORK DISTANCE

4xAA




520nm
LASER WAVE LENGTH



ÁNGULO DE LÍNEA
LINE ANGLE



SALIDA PARA TRÍPODE
TRIPOD MOUNT



4 LÍNEAS HORIZONTALES (H),
4 LÍNEAS VERTICALES (V),
2 LÍNEAS EN CRUZ DE 90°
4 HORIZONTAL LINES (H),
4 VERTICAL LINES (V),
2 CROSS LINES 90°



SISTEMA DE BLOQUEO
DE AUTONIVELACIÓN
SELF-LEVELING
SYSTEM LOCK



Ref

1049 5006



30 m



1



Niveau laser autonivelant 2 x 360° avec deux modes, manuel et autonivelant, pour un nivellement facile à 360° dans les plans horizontaux et verticaux.

Il projette deux lasers, l'un horizontal et l'autre vertical dans des plans de 360°. Ces lasers verts sont de classe 2 et ont une longueur d'onde de 520 nm.

L'appareil offre la possibilité de travailler uniquement sur l'axe horizontal ou vertical, ou sur les deux. L'outil a une distance de travail allant jusqu'à 30 mètres, ce qui le rend idéal pour les mesures à l'intérieur et à l'extérieur.

Il comprend un mode d'impulsion adapté à une utilisation en extérieur, en association avec un récepteur laser (non fourni). Il dispose en outre d'une plage de nivellement automatique allant jusqu'à 4°, tant verticalement qu'horizontalement, et d'un degré de protection IP54.

Le niveau laser, dont la précision de nivellement est de $\pm 3\text{ mm}/10\text{ m}$, est alimenté par 4 piles alcalines AA (LR6). Cet outil laser est fourni dans un kit comprenant un niveau laser, une base magnétique pivotante, une plaque cible et un sac de transport.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



cofan



cofan



cofan



cofan

Type de laser :

Longueur d'onde :

Précision :

Plage de nivellement automatique :

Temps de mise à niveau :

Angle d'ouverture du laser :

Longueur maximale du laser :

Température de fonctionnement :

Alimentation :

Degré de protection :

Classe 2 (IEC/EN 60825-1/2014)

520 nm

±3mm/10m

±4°.

≤3s

H&V:360°

30m

-10°C- + 50°C

4x AA

IP 54