




Technical Sheet / Datos técnicos:

Type / Tipo:	24/30
Max. working pressure / Presión máxima de trabajo:	10 bar
Permissible Medium / Medio de funcionamiento:	Aire / Air
Operating temperature range / Rango de temperatura:	- 40°C a / to +70°C
Operating stroke / Carrera funcional:	57/57 mm
Weight / Peso:	11.300 gr

Force diagram / Diagrama de fuerzas



Pneumatic scheme / Esquema neumático




Purpose / Propósito:

The brake actuator is used to produce the braking force for the wheel brakes / El actuador de freno se utiliza para generar la fuerza de frenado en las ruedas

Installation Requirements / Requisitos para la instalación:

The brake actuator should be mounted horizontally, with ports on the top and the bleed hole pointing downwards so that any water that is splashed into the unit can drain out / El actuador debe ser montado horizontalmente, con las bocas hacia arriba y el escape hacia abajo de manera que el agua no pueda entrar en las cámaras

Modification	4				Drawn	
	3				18/12/14 A.U.	
	2				Checked	
	1				18/12/14 A.L.	
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	
Comments					Assembly	-
					Part name	SPRING BRAKE (DISC BRAKE) / ACTUADOR FRENO DE DISCO 24/30
					ID. Reference	2251515
					Scale: -	
					Review: 00	



It includes nuts and washers for bolts /
Incluir tuercas y arandelas
X2

Modification	4				Drawn				
	3				18/12/14 A.U.				
	2				Checked				
	1				18/12/14 A.L.				
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance				
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	SPRING BRAKE (DISC BRAKE) / ACTUADOR FRENO DE DISCO 24/30		
					Material	ID. Reference	2251515		
					-	Scale: 1/2			Sheet 2/2
						Review: 00			